

LED line PRIME


Code: 205970

EAN: 5905378205970

Panel Backlit 25W 4000K 4000lm  
60x60 PRIME



Das PRIME 25W LED-Line Panel ist eine innovative 595x595 mm Deckenleuchte, gekennzeichnet durch hochwertige Verarbeitung und sogar Lichtverteilung. Dank der Verwendung von SMD LEDs 2835 erzeugt das Panel einen Lichtstrom von 4000 lm bei 160 lm/W Effizienz. Die Lichtfarbe ist 4000 K und bietet eine neutrale Beleuchtung. Das Gehäuse garantiert eine Lebensdauer von 50.



Technische Daten

| Parameter                                       | Wert           |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Energieeffizienzklasse 2019/2015                | C              |
| Garantie                                        | 5              |
| Leistung                                        | • 25 W         |
| Spannung                                        | • 200-240 V AC |
| Farbtemperatur des Lichts                       | • 4000 K       |
| Lichtfarbe                                      | Weiß           |
| Farbwiedergabe-Index Ra                         | 80             |
| Schutzart                                       | IP20           |
| IK Schutzgrad                                   | 02             |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | II             |
| Lichtausbeute                                   | 160            |
| Lichtstrom                                      | 4000           |
| Lumenerhaltungsfaktor                           | 96             |
| Lebensdauer L70B50                              | 50 000 h       |
| Faktor Dauerhaftigkeit                          | 0.9            |

| Parameter                       | Wert         |
|---------------------------------|--------------|
| Dimmfunktion                    | PWM          |
| MacAdam Schritte                | ≤6           |
| Frequenz der Stromversorgung    | 50/60Hz      |
| Abstrahlwinkel                  | 120          |
| Diodentyp                       | SMD LED 2835 |
| Anzahl der LEDs                 | 96           |
| Leistungsfaktor PF              | 0,9          |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000        |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60%    | 1            |
| Betriebstemperatur              | -20÷40       |
| Für den Innenbereich            | Innenbereich |
| Farbe                           | Weiß         |
| Material (Gehäuse)              | Aluminium    |
| Material (Abdeckung)            | Polystyrol   |


LED line PRIME

Code: 205970

EAN: 5905378205970



**Panel Backlit 25W 4000K 4000lm  
60x60 PRIME**

**Technische Zeichnung**




**Lichtverteilung**


**Zusätzliche Produktfotos**




**Logistikdaten**



**Einzelverpackung**



**Großverpackung**



**Europalette**

LED line PRIME

Code: 205970

EAN: 5905378205970

**Panel Backlit 25W 4000K 4000lm  
60x60 PRIME**

**Beispielanwendung**

