

LED line PRIME

Symbol: 205970

EAN: 5905378205970

**Panel Backlit 4000K 25W 4000lm IP20
60x60cm biały PRIME**



Panel LED line PRIME 25W to innowacyjna oprawa sufitowa o wymiarach 595x595 mm, charakteryzująca się wysoką jakością wykonania oraz równomiernym rozsyłem światła. Dzięki zastosowaniu diod SMD LED 2835, panel generuje strumień świetlny na poziomie 4000 lm przy efektywności aż 160 lm/W. Barwa światła wynosi 4000 K, zapewniając neutralne oświetlenie.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5/7*
Moc	• 25 W
Napięcie	• 200-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	160
Całkowity strumień świetlny	4000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	96
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	28
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren


LED line PRIME

Symbol: 205970

EAN: 5905378205970

**Panel Backlit 4000K 25W 4000lm IP20
60x60cm biały PRIME**

Rysunek techniczny



Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	30 mm
Wysokość	640 mm
Długość	600 mm
Waga	1,41 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	5
Szerokość	170 mm
Wysokość	655 mm
Długość	615 mm
Objętość	0,075 m ³
Waga	9,6 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	80
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	35
Ilość warstw	2
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	16
Waga	159 kg

LED line PRIME

Symbol: 205970

EAN: 5905378205970

**Panel Backlit 4000K 25W 4000lm IP20
60x60cm biały PRIME**

Przykładowa realizacja

