

LED line LITE

Symbol: 245541

EAN: 5901583245541

Żarówka LED G9 6000K 4W 350lm 230V 270° Ceramika LITE



Żarówka LED line LITE G9 4W 6000K to zaawansowane źródło światła o mocy 4 W i strumieniu świetlnym wynoszącym 350 lumenów, co przekłada się na wyjątkową efektywność energetyczną na poziomie 88 lm/W. Charakteryzuje się chłodną barwą światła o temperaturze 6000 K oraz szerokim kątem świecenia wynoszącym 270°. Wykonana z ceramiki, zapewnia trwałość pracy do 30 000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 4 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 6000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	88
Całkowity strumień świetlny	350 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Kroki MacAdama	≤6

Parametr	Wartość
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	270 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-20÷40
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	50
Średnica oprawy	16 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika

LED line LITE

Symbol: 245541


EAN: 5901583245541

Żarówka LED G9 6000K 4W 350lm 230V
270° Ceramika LITE

Rysunek techniczny




Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	50 mm
Wysokość	50 mm
Długość	60 mm
Waga	0,01 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	500
Szerokość	610 mm
Wysokość	235 mm
Długość	150 mm
Objętość	0,021 m ³
Waga	7,455 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	25000
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w warstwie	4000
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	32000
Waga	477,12 kg

LED line LITE

Symbol: 245541

EAN: 5901583245541

**Żarówka LED G9 6000K 4W 350lm 230V
270° Ceramika LITE**

Przykładowa realizacja