

LED line PRIME

Code: 202092-II

EAN: 5905378216969

LED-Röhre T8 G13 6500K 18W 2700lm
230V 270° 120cm Glass PRIME



Die LED-Röhre T8 LED line PRIME mit einer Leistung von 18 W bietet einen hohen Lichtstrom von 2700 lm. Die Farbtemperatur des Lichts beträgt 6500 K, was ein kaltes Weiß garantiert, ideal für die Beleuchtung von Arbeitsbereichen. Das Produkt zeichnet sich durch eine Lebensdauer von 25.000 Stunden und einen Farbwiedergabeindex Ra von 80 aus, was die Natürlichkeit der dargestellten Farben beeinflusst. Die Energieeffizienzklasse D und das Fehlen von Flimmern erhöhen den Nutzungskomfort.



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	D	Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Garantie	5	Lampentyp	T8
Leistung	• 18 W	Abstrahlwinkel	270 °
Farbtemperatur des Lichts	• 6500 K	Diodentyp	SMD2835
Lichtfarbe	Weiß	Anzahl der LEDs	92
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Lebensdauer	25 000 h
Schutzart	IP20	Leistungsfaktor PF	>=0,9
Lichtausbeute	150	Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lichtstrom	2700 lm	Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Lumenerhaltungsfaktor	96	Für den Innenbereich	Innenbereich
Lebensdauer L70B50	25 000 h	Sachen	Glas
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Material (Gehäuse)	Glas
MacAdam Schritte	≤6	Material (Abdeckung)	Glas


LED line PRIME

Code: 202092-II


EAN: 5905378216969

LED-Röhre T8 G13 6500K 18W 2700lm
230V 270° 120cm Glass PRIME

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten




Einzelverpackung

Menge	1
Breite	47 mm
Höhe	90 mm
Länge	47 mm
Gewicht	0,19 kg



Großverpackung

Menge	25
Breite	1290 mm
Höhe	175 mm
Länge	170 mm
Volumen	0,038 m3
Gewicht	7,09 kg



Europalette

Palettenhöhe	1290 mm
Menge in der Schicht	600
Anzahl der Schichten	1
Großmengen	600
Waage	85,2 kg

LED line PRIME

Code: 202092-II

EAN: 5905378216969

**LED-Röhre T8 G13 6500K 18W 2700lm
230V 270° 120cm Glass PRIME**

Beispielanwendung