


## LED line® Streifen 150 SMD 12V RGB 7,2W IP67



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Die Yellow Free-Technologie bedeutet, dass das Gehäuse des Produkts aus hochwertigem Material hergestellt wurde, welches auch im Laufe der Zeit nicht vergilbt und somit über Jahre ein ästhetisches Erscheinungsbild aufweist.



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Anzahl der LEDs (Meter)



Der dargestellte LED line®-Streifen emittiert Farben aus der RGB-Farbpalette.



Das Produkt verfügt über ein erhöhtes Maß an IP-Schutz, was sich in einem breiteren Anwendungsbereich und einer höheren Nutzungssicherheit widerspiegelt.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Lebensdauer




Dimmbar

Parameter	Wert
Lichtfarbe	RGB (vielfarbig)
Schutzart	67
Garantie	3
Dimmfunktion	PWM
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	30 000
Leistung (Meter)	7,2
Strom (Meter)	0,6
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	12 VDC
Anzahl der Meter pro Rolle	5
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7 %
Abstrahlwinkel	120 °
Diodentyp	SMD5050
Nicht dimmbar	TAK
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß

Parameter	Wert
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	30
Schneideabschnitt	10
Klebebandtyp	Piankowa
Lebensdauer	100000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-20÷45 °C
Für den Innen- und Außenbereich	SO
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Kartonmenge	40 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Breite	12 mm
Höhe	5 mm
Produktgewicht mit Verpackung	244 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	9,76

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Einzelverpackung



Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb

100

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette

Menge Euro-Sammelpalette

Gewicht einer Europalette

Palettenhöhe

Menge in 1 Schicht

Anzahl der Schichten

60

300

1800

6

10