


LED line® Taśma 150 SMD 12V RGB 7,2W IP67



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



12 VDC



SMD5050



30 SMD
1m



Prezentowana taśma LED line® emituje kolory w paletcie barw RGB.



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkowania.



120 °



-20÷45 °C




30 000 h
L70B50




Produkt nie współpracuje ze ściemniaczami.

Parametr	Wartość
Barwa światła	RGB
Klasa szczelności IP	67
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	PWM
Minimalna ilość zakupu	5
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Moc (metr)	7,2 W
Prąd (metr)	0,6 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12 VDC
Ilość metrów na rolce	5
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7 %
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD5050
Nieściemnialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały


Parametr	Wartość
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	30 SMD
Sekcja cięcia	10
Typ taśmy klejącej	Piankowa
Trwałość	100000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-20÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Opakowanie zbiorcze	40 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Szerokość	12 mm
Wysokość	5 mm
Masa produktu z opakowaniem	244 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	9,76



Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach
Uwagi

100
CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach
Ilość zbiorcza europaleta
Waga europalety
Wysokość palety
Ilość w 1 warstwie
Ilość warstw

2400
60
300 kg
1800 cm
6
10