

LED line PRIME

Symbol: 201132

EAN: 5905378201132

**LED line PRIME Plafon ACTON 24W
2600lm 4000K IP54 okrągły****Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	108 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	2600 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP54
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	PWM
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Waga	750 g
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Średnica oprawy	280 mm

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,9
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-25÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	08
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	51 mm
Moc	• 24 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME

Symbol: 201132

EAN: 5905378201132

LED line PRIME Plafon ACTON 24W
2600lm 4000K IP54 okrągły




Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	280 mm
Wysokość op jedn	280 mm mm
Długość opak jedn	60 mm mm
Waga opak. jedn.	0,9 kg kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	10 szt.
Szerokość op zb	615 mm mm
Wysokość op zb	310 mm
Długość op zb	300 mm mm
Waga op zb	9,35 kg kg
Objętość	0,057 m3 m3

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	180
Ilość zbiorcza europaleta	240 szt.
Waga europalety (kg)	224,4 kg
Wysokość palety	1860 mm
Ilość w 1 warstwie	40 szt.
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 201132

EAN: 5905378201132

**LED line PRIME Plafon ACTON 24W
2600lm 4000K IP54 okrągły**

Przykładowa realizacja