


LED line PRIME

Code: 476876

EAN: 5907777476876

LED line® Streifen 600 SMD 24V 6000K
14,4W



Technische Daten

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Lichtausbeute	100 lm/W	Diodentyp	SMD2835
Lichtfarbe	Weiß	Anzahl der LEDs	600
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F	Kompatibler Dimmer	PWM
MacAdam Schritte	≤3	Laminat (Farbe)	Weiß
Schutzart	IP20	Laminat (Dicke)	2
Garantie	5	Anzahl der LEDs (Meter)	120
Dimmfunktion	PWM	Schneideabschnitt	5
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9	Klebebandtyp	3M 300 LSE
Mindestabnahmemenge	5	MacAdam Schritte	≤3
Lebensdauer L70B50	50 000	Betriebstemperatur	-25÷45 °C
Kabellänge	200 mm	Für den Innenbereich	Innenbereich
Leistung (Meter)	14,4	Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Lichtstrom (Meter)	1440	Länge	5000 mm
Strom (Meter)	0,6	Breite	10 mm
Farbwiedergabe-Index Ra	80	Höhe	1,3 mm
Anzahl der Meter pro Rolle	5	Energieklasse	A++
Lumenerhaltungsfaktor	96 %	Spannung	• 24 V DC
Abstrahlwinkel	120 °	Farbtemperatur des Lichts	• 6000 K

LED line PRIME


Code: 476876

EAN: 5907777476876


LED line® Streifen 600 SMD 24V 6000K
14,4W

Maße


Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten




Einzelverpackung

Breite	153 mm
Höhe	15 mm mm
Länge	153 mm mm
Gewicht	0,12 kg kg
	100



Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	200 szt.
Breite	630 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	300 mm
Länge	490 mm mm
Gewicht	5,4 kg kg
Volumen	0,092 m3 m3



Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	12000 m
Menge Euro-Sammelpalette	2400 szt.
Gewicht einer Europalette	89,8 kg
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in 1 Schicht	400 szt.
Anzahl der Schichten	6

LED line PRIME

Code: 476876

EAN: 5907777476876

**LED line® Streifen 600 SMD 24V 6000K
14,4W**

Beispielanwendung