

LED line PRIME

Symbol: 476876

EAN: 5907777476876

**Taśma LED 600/5m SMD 24V 6000K
14,4W IP20 10mm 5m 1440lm/m PRIME**



Taśma LED line 600 SMD 24V 6000K 14,4W to innowacyjny produkt marki LED line PRIME, oferujący doskonałą wydajność świetlną na poziomie 100 lm/W oraz długotrwałą żywotność wynoszącą do 50 000 godzin. Dzięki zastosowaniu diod SMD2835 w ilości aż 600 na metrze oraz barwie światła o temperaturze 6000K, taśma generuje równomierne i intensywne oświetlenie. Może być zasilana napięciem stałym wynoszącym 24V.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 14.4 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 6000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	1440
Prąd (metr)	0,6
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	120
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	1,3

LED line PRIME


Symbol: 476876

EAN: 5907777476876

**Taśma LED 600/5m SMD 24V 6000K
14,4W IP20 10mm 5m 1440lm/m PRIME**

Rysunek techniczny


Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,112 kg
Uwagi	PAPER BOX

Opakowanie zbiorcze

Ilość	200
Szerokość	490 mm
Wysokość	300 mm
Długość	630 mm
Objętość	0,092 m ³
Waga	23,9 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	12000 m
Wysokość palety	1820 mm
Ilość w warstwie	400
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	2400
Waga	89,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 476876

EAN: 5907777476876

**Taśma LED 600/5m SMD 24V 6000K
14,4W IP20 10mm 5m 1440lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja