


LED line® Streifen 300 SMD 12V blau 4,8W IP65



LED-Streifen line ist eine moderne und vielseitige lineare **Lichtquelle**, die für die Beleuchtung von Innenräumen, Möbeln, Leuchtkästen, Leuchtschriften und öffentlichen Räumen verwendet wird.



Die Yellow Free-Technologie bedeutet, dass das Gehäuse des Produkts aus hochwertigem Material hergestellt wurde, welches auch im Laufe der Zeit nicht vergilbt und somit über Jahre ein ästhetisches Erscheinungsbild aufweist.



Das Produkt verfügt über ein erhöhtes Maß an IP-Schutz, was sich in einem breiteren Anwendungsbereich und einer höheren Nutzungssicherheit widerspiegelt.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Lebensdauer



Dimmbar



Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung erfolgreich getestet und auf deren Grundlage die maßgeblichen photometrischen Dateien erstellt wurden



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp




Anzahl der LEDs (Meter)

| Parameter | Wert |
|--|---------|
| Lichtfarbe | Blau |
| Garantie | 3 |
| Dimmfunktion | PWM |
| Mindestabnahmemenge | 5 |
| Lebensdauer L70B50 | 30 000 |
| Leistung (Meter) | 4,8 |
| Strom (Meter) | 0,4 |
| Stromversorgung: die Art der Stromversorgung | 12 VDC |
| Anzahl der Meter pro Rolle | 5 |
| Lumenerhaltungsfaktor | >0,7 % |
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Diodentyp | SMD3528 |
| Nicht dimmbar | TAK |
| Kompatibler Dimmer | PWM |
| Laminat (Farbe) | Weiß |
| Laminat (Dicke) | 2 |


| Parameter | Wert |
|---|------------|
| Anzahl der LEDs (Meter) | 60 |
| Schneideabschnitt | 5 |
| Klebebandtyp | 3M 300 LSE |
| Lebensdauer | 100000 |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzyklen | 50000 |
| MacAdam Schritte | ≤3 |
| Betriebstemperatur | -20÷45 °C |
| Für den Innen- und Außenbereich | SO |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | III |
| Kartonmenge | 75 pc |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60% | 1 |
| Breite | 8 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Produktgewicht mit Verpackung | 192 g |
| Gewicht der Kartonmenge (kg) | 14,4 |

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Einzelverpackung




| | |
|---------|--------|
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Länge | 180 mm |
| Gewicht | 0,2 kg |
| | 1 |

Großverpackung



| | |
|------------------------------------|----------|
| Stückzahl/Band in Meter Packung zb | 40 szt. |
| Breite | 360 mm |
| Höhe der Sammelverpackung | 180 mm |
| Länge | 320 mm |
| Gewicht | 7,66 kg |
| Volumen | 0,020 m3 |

Europalette



| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Stückzahl/Bänder in Meter Europalette | 12000 m |
| Menge Euro-Sammelpalette | 2400 szt. |
| Gewicht einer Europalette | 484,6 |
| Palettenhöhe | 1800 mm |
| Menge in 1 Schicht | 240 szt. |
| Anzahl der Schichten | 10 |