


**\*LED line® GU10 3W 4000K 273lm 220-260V 120°**

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



120 °



30 000 h



Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



220-260 AC



SMD2835




91 lm/W

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	91 lm/W
Moc	3 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	273 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0,9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-260 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Średnica lampy	50
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	szkło
Materiał (obudowa)	Szkło
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,4
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	55 mm
Masa produktu z opakowaniem	78 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	7,8
EPREL ID	632 155
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	01.04.2017
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Szeroki stożek 120°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	DLS
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	5
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	273 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	3 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	230 lm





**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość [mm]	110
Wysokość [mm]	68
Długość [mm]	265
Waga [kg]	0,7
Ilość w opakowaniu	10

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	595
Wysokość [mm]	290
Długość [mm]	170
Waga [kg]	7
Objętość [m3]	0,03
Uwagi	CARTON BOX

**Europaleta**



Ilość szt/ taśmy w metrach	4500
Ilość zbiorcza	45
Waga [kg]	315
Wysokość palety [mm]	1594
Ilość w 1 warstwie	9
Ilość warstw	5