

LED line PRIME


Symbol: 211049

EAN: 5905378211049

**LED pásek 320 COB 24V 4000K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**



LED 320 COB 24V 4000K 5W PRIME LED line PRIME je inovativní výrobek se světelnou účinností 100 lm / W, který poskytuje jasné a přirozené bílé světlo s barevnou teplotou 4000 K. Díky použité technologii COB nabízí vynikající kvalitu osvětlení bez blikajícího efektu a vysoký koeficient reprodukce barev Ra 90. To ovlivňuje vizuální komfort a vnitřní estetiku.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	F
Záruka	5
Moc	• 5 W / m
Napětí	• 24 V DC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	90
Třída těsnosti	IP20
Řezná sekce	5 cm
Světelný výkon	100
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	50 000 h
L80B* – rozdíl B10–B50 ≈ 1 % (podle LightingEurope) – zanedbatelný	35000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤3
Délka kabelu	200 mm
Celkový světelný tok (metr)	500
Proud (metr)	0,208
Úhel paprsku	180
Typ diody	COB
Počet diod	1600
Kompatibilní typ stmívače	PWM
Laminát (barevný)	Bílý
Počet diod (metr)	320
Typ lepicí pásky	3M 300 LSE
Provozní teplota	-30÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	2 mm


LED line PRIME

Symbol: 211049


EAN: 5905378211049

**LED pásek 320 COB 24V 4000K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Technické kreslení



Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	5 m
Váhy	0,1385 kg

Hromadné balení

Množství	40
Šířka	320 mm
Výška	180 mm
Délka	360 mm
Váhy	5,54 kg

Europaleta

Množství	2400
Výška	1,90 m
Množství: Euro paleta	60
Váhy	357 kg

LED line PRIME

Symbol: 211049

EAN: 5905378211049

**LED pásek 320 COB 24V 4000K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Příklad implementace