LED line PRIME

Kód: 211049

EAN: 5905378211049

LED szalag 320 COB 24V 4000K 5W IP20 8mm 5m 500lm/m PRIME

LED 320 COB 24V 4000K 5W PRIME LED vonal PRIME egy innovatív termék, fényhatásfokkal 100 lm / W, amely világos és természetes fehér fény, a szín hőmérséklete 4000 K A COB technológiának köszönhetően kiváló világítási minőséget biztosít villogás nélkül, és magas Ra színszaporodási együtthatója 90. Ez befolyásolja a vizuális kényelmet és a belső esztétikát.

Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 5 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 4000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	90
Tömörségi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	50 000 h
L80B* – különbség B10–B50 ≈ 1 % (a LightingEurope szerint) – elhanyagolható	35000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
Fényerő-szabályozási funkció	PWM

Paraméter	Érték
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	500
Áramerősség (mérő)	0,208
Sugárszög	180
Dióda típusa	COB
Diódák száma	1600
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Diódák száma (méter)	320
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-30÷45
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	2 mm

T: +48 29 764 77 00 export@ledline.pl **www.ledline.pl/hu**

LED line PRIME | Kód: 211049 | EAN: 5905378211049

LED szalag 320 COB 24V 4000K 5W IP20 8mm 5m 500lm/m PRIME

Műszaki rajz



Fényeloszlás



További termékfotók

Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	5 m
Mérleg	0,1385 kg



Tömeges csomagolás

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Mérleg	5,54 kg



Europaraklap

Mennyiség	2400
Magasság	1,90 m
Tömeges mennyiség	60
Mérleg	357 kg

LED line PRIME | Kód: 211049 | EAN: 5905378211049

LED szalag 320 COB 24V 4000K 5W IP20 8mm 5m 500lm/m PRIME

Példa megvalósítás