

LED line PRIME

Symbol: 211049

EAN: 5905378211049

Taśma LED 320 COB 24V 4000K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME



Taśma LED 320 COB 24V 4000K 5W PRIME marki LED line PRIME to innowacyjny produkt o efektywności świetlnej wynoszącej 100 lm/W, zapewniający jasne i naturalne światło białe o temperaturze barwy 4000 K. Dzięki zastosowaniu technologii COB, oferuje doskonałą jakość oświetlenia bez efektu migotania oraz wysokim współczynnikiem odwzorowania barw Ra na poziomie 90. Wpływa to na komfort wizualny oraz estetykę wnętrz.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	5
Moc	• 5 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	90
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Wydajność świetlna	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤3
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	500
Prąd (metr)	0,20
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	1600
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	320
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2


LED line PRIME

Symbol: 211049


EAN: 5905378211049

Taśma LED 320 COB 24V 4000K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Waga	0,1385 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	320 mm
Wysokość	180 mm
Długość	360 mm
Waga	5,54 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2400
Wysokość palety	1,90 m
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	60
Waga	357 kg

LED line PRIME

Symbol: 211049

EAN: 5905378211049

**Taśma LED 320 COB 24V 4000K 5W IP20
8mm 5m 500lm/m PRIME**

Przykładowa realizacja