

LED line PRIME

Symbol: 479907

EAN: 5907777479907

LED line PRIME taśma LED 576 COB 24V
RGB 10W



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Barwa światła	RGB	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Klasa szczelności	IP20	Laminat (kolor)	Biały
Gwarancja (lata)	5	Laminat (grubość)	2
Funkcja ściemniania	PWM	Ilość diod (metr)	576 SMD
Współczynnik trwałości	0.9	Sekcja cięcia	6,25
Minimalna ilość zakupu	5	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Temperatura pracy	-30÷45 °C
Długość przewodu	200 mm	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Moc (metr)	10 W	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Prąd (metr)	0,42 A	Długość	5000 mm
Ilość metrów na rolce	5	Szerokość	10 mm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Wysokość	2 mm
Kąt świecenia	180 °	Moc	• 10 W / m
Typ diody	COB	Napięcie	• 24 V DC
Ilość diod	2880		

LED line PRIME

Symbol: 479907


EAN: 5907777479907

LED line PRIME taśma LED 576 COB 24V RGB 10W


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	153 mm
Wysokość op jedn	15 mm mm
Długość opak jedn	153 mm mm
Waga opak. jedn.	0,19 kg
Uwagi	PAPER BOX
Ilość w opakowaniu	5



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opk zb	40 szt.
Szerokość op zb	450 mm mm
Wysokość op zb	290 mm
Długość op zb	350 mm mm
Waga op zb	5,5 kg kg
Objętość	0,045 m3 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	4800 m
Ilość zbiorcza europaleta	960 szt.
Waga europalety (kg)	124,0 kg
Wysokość palety	1740 mm
Ilość w 1 warstwie	160 szt.
Ilość warstw	6

LED line PRIME

Symbol: 479907

EAN: 5907777479907

**LED line PRIME taśma LED 576 COB 24V
RGB 10W**

Przykładowa realizacja