

LED line PRIME

Symbol: 479907

EAN: 5907777479907

**Taśma LED 576 COB 24V RGB 10W IP20
10mm 5m PRIME**

Taśma LED 576 COB 24V RGB 10W marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie w dziedzinie oświetlenia. Dzięki wysokiej gęstości diod COB, taśma generuje intensywne i równomierne światło, co czyni ją idealnym wyborem dla wymagających projektów. Obsługuje funkcję ściemniania, umożliwiając precyzyjne dostosowanie jasności. Charakteryzuje się długą żywotnością wynoszącą 50 000 godzin oraz współczynnikiem wydajności świetlnej na poziomie 96%.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Moc	• 10 W / m
Napięcie	• 24 V DC
Barwa światła	RGB
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	6,25 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	50 000 h
L80B*- różnica B10-B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna	35000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM
Długość przewodów	200 mm

Parametr	Wartość
Prąd (metr)	0,417
Kąt świecenia	180
Typ diody	COB
Ilość diod	2880
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	576
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-30÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2 mm


LED line PRIME

Symbol: 479907


EAN: 5907777479907

**Taśma LED 576 COB 24V RGB 10W IP20
10mm 5m PRIME**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	5 m
Szerokość	153 mm
Wysokość	15 mm
Długość	153 mm
Waga	0,164 kg
Uwagi	PAPER BOX

Opakowanie zbiorcze

Ilość	40
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,045 m ³
Waga	6,56 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	960
Wysokość palety	1,90 m
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	24
Waga	200 kg

LED line PRIME

Symbol: 479907

EAN: 5907777479907

**Taśma LED 576 COB 24V RGB 10W IP20
10mm 5m PRIME**

Przykładowa realizacja