

LED line LITE

Produkto kodas: 201446

EAN: 5905378201446

Lub? lempa 4000K 24W 1950lm apvali IP44 balta LITE jud?jimo jutiklis



LITE 24W 4000K LED Plafone - tai modernus ir funkcionalus apšvietimo režimas. Šviesos srautas pasiekia 1950 liumenų, todėl jis užtikrina optimalų apšvietimą skirtingose erdvėse. IP44 nuotėkio klasė užtikrina atsparumą atmosferos poveikiui, o dėl 81 lm / W šviesos efektyvumo energijos suvartojama mažiau.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	F
Garantija	3
Galia	• 24 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 4000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP44
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	I
Šviesos efektyvumas	81
Bendras šviesos srautas	1950
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96

Parametras	Vertė
Galiojimo laikas L70B50	30 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9
Makadamo laiptai	≤6
Laikymo laikas	30 s
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	120
Diodo tipas	SMD 2835
Diodų skaičius	28
Darbinė temperatūra	-20÷40
Ūgis	62
Rėmo skersmuo	380 mm


LED line LITE

Produkto kodas: 201446


EAN: 5905378201446

**Lub? lempa 4000K 24W 1950lm apvali
IP44 balta LITE jud?jimo jutiklis**

Techninis br?ziny





Šviesos pasiskirstymas



Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	420 mm
Ūgis	420 mm
Ilgis	70 mm
Svarstyklės	0,55 kg

Didmeninė pakuotė

Kiekis	12
Plotis	470 mm
Ūgis	440 mm
Ilgis	860 mm
Tūris	0,177 m ³
Svarstyklės	6,95 kg
Komentarai	

Europaletas

Ūgis	1760 mm
Kiekis viename sluoksnyje	12
Sluoksnių skaičius	4
Didelis kiekis	48
Svarstyklės	27,8 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 201446

EAN: 5905378201446

**Lub? lempa 4000K 24W 1950lm apvali
IP44 balta LITE jud?jimo jutiklis**

Įgyvendinimo pavyzdys

