

LED line PRIME

Symbol: 242915

EAN: 5901583242915

**Oprawa sufitowa ruchoma okrągła IP20
biała PRIME**

Oprawa sufitowa LED line PRIME to nowoczesne oświetlenie, które łączy elegancję z funkcjonalnością. Jej okrągła konstrukcja wykonana z odlewu aluminium zapewnia trwałość i solidność. Matowe wykończenie w kolorze białym sprawia, że idealnie wkomponuje się w różnorodne aranżacje wnętrz. Oferuje możliwość regulacji kąta świecenia do 45°. Z klasą szczelności IP20 jest przeznaczona do użytku wewnętrznego. Gwarancja wynosząca 5 lat potwierdza wysoką jakość produktu.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Kąt regulacji w osi y	45
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m

Parametr	Wartość
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	80
Wysokość	30 mm
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Średnica oprawy	95 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium


LED line PRIME

Symbol: 242915

EAN: 5901583242915

Oprawa sufitowa ruchoma okrągła IP20 biała PRIME

Rysunek techniczny




Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	90 mm
Wysokość	90 mm
Długość	40 mm
Waga	0,075 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	520 mm
Wysokość	220 mm
Długość	420 mm
Objętość	0,048 m ³
Waga	10 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	2800
Wysokość palety	1,8 m
Ilość w warstwie	700
Ilość warstw	4
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	28
Waga	258 kg

LED line PRIME

Symbol: 242915

EAN: 5901583242915

**Oprawa sufitowa ruchoma okrągła IP20
biała PRIME**

Przykładowa realizacja