

LED line LITE

Code: 477040

EAN: 5907777477040

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**



Die 600 SMD 12V 4000K 9.6W IP65 LED Linie LITE ist eine moderne Lichtquelle, die sogar Beleuchtung mit SMD 2835 LEDs bietet. Es ist weiß mit einer Temperatur von 4000K und einem Lichtwinkel von 120 Grad. Es bietet eine hohe Lichtleistung von 100 lm/W und eine Haltbarkeit von bis zu 30.000 Stunden. IP65 Schutz sorgt für Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Staub, so dass das Band sowohl innen als auch außen funktioniert.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Leistung	• 9.6 W / m
Spannung	• 12 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Schneideabschnitt	2,5 cm
Lichtausbeute	100
Lumenerhaltungsfaktor	0,96
Lebensdauer L70B50	30 000 h
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
Kabellänge	200 mm
Lichtstrom (Meter)	960
Strom (Meter)	0,8
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD 2835
Anzahl der LEDs	600
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	2
Anzahl der LEDs (Meter)	120
Klebebandtyp	3M 300 LSE
Betriebstemperatur	-20÷45
Höhe	3 mm


LED line LITE

Code: 477040


EAN: 5907777477040

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos

Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	5 m
Breite	180 mm
Höhe	20 mm
Länge	180 mm
Gewicht	0,171 kg

Großverpackung

Menge	40
Breite	320 mm
Höhe	180 mm
Länge	360 mm
Volumen	0,020 m ³
Gewicht	7,66 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	2400
Palettenhöhe	1,90 m
Menge in der Schicht	240
Anzahl der Schichten	10
Großmengen	60
Waage	485 kg

LED line LITE

Code: 477040

EAN: 5907777477040

**LED-Streifen 600/5m SMD 12V 4000K
9,6W IP65 8mm 5m 960lm/m LITE**

Beispielanwendung