

LED line PRIME

Symbol: 470577

EAN: 5907777470577

LED line LUNAR okrągły 16W 4000K
85lm/W 220-240V



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	85 lm/W	Typ diody	SMD2835
Barwa światła	Biała	Ilość diod	140
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E	Trwałość	50000
Całkowity strumień świetlny	1360 lm	Współczynnik mocy PF	0,5
Kroki MacAdama	≤6	Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Klasa szczelności	IP65	Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	5	Temperatura pracy	-40÷45 °C
Współczynnik trwałości	0.9	Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Okres trwałości L70B50	50 000 h	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Prąd wyjściowy	0,073 A	Stopień ochrony IK	10
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz	Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Kolor	Biały	Wysokość	40 mm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Średnica oprawy	265 mm	Moc	• 16 W
Kąt świecenia	120 °	Napięcie	• 220-240 V AC
Materiał (klosz)	poliwęglan	Temperatura barwy światła	• 4000 K
Materiał (obudowa)	Poliwęglan		

LED line PRIME


Symbol: 470577

EAN: 5907777470577


LED line LUNAR okrągły 16W 4000K
85lm/W 220-240V

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	270
Wysokość op jedn	50 mm
Długość opak jedn	27 mm
Waga opak. jedn.	1,13 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	10
Szerokość op zb	525 mm
Wysokość op zb	285
Długość op zb	285 mm
Waga op zb	11,3 kg
Objętość	0,04 m3
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	200
Ilość zbiorcza europaleta	20
Waga europalety (kg)	226 kg
Wysokość palety	1569
Ilość w 1 warstwie	4
Ilość warstw	5

LED line PRIME

Symbol: 470577

EAN: 5907777470577

**LED line LUNAR okrągły 16W 4000K
85lm/W 220-240V**

Przykładowa realizacja