

**LED line LITE G9 8W 3000K 750lm 220-240V**

Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



270 °



SMD2835



Konstrukcja produktu zapewnia skuteczne oddawanie wytworzonego ciepła na zewnątrz.




220-240 VAC



30 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	94 lm/W
Moc	8 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F
Całkowity strumień świetlny	750 lm
Temperatura barwy światła	3000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0,9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %

Parametr	Wartość
Średnica lampy	19
Kąt świecenia	270 °
Materiał (obudowa)	Ceramika
Typ diody	SMD2835
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	500 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	63 mm
Masa produktu z opakowaniem	23 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	11,5
Klasa Energetyczna 874/2012	A+




**Opakowanie jednostkowe**




Szerokość 610 mm  
 Wysokość 36 mm  
 Długość 36 mm  
 Waga 0,02 kg

**Opakowanie zbiorcze**



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 500 szt.  
 Szerokość 610 mm  
 Wysokość opak zb 235 mm  
 Długość 150 mm  
 Waga 14,12 kg  
 Objętość 0,021 m<sup>3</sup>

**Europaleta**



Ilość zbiorcza europaleta 32000 szt.  
 Waga europalety 903,68 kg  
 Wysokość palety 1880 mm  
 Ilość w 1 warstwie 4000 szt.  
 Ilość warstw 8