

LED line LITE


Symbol: 209596

EAN: 5905378209596

**Żarówka LED G9 3000K 8W 750lm 230V  
270° Ceramika LITE**



Żarówka LED LITE G9 o mocy 8 W zapewnia doskonale oświetlenie dzięki całkowitemu strumieniowi świetlnemu wynoszącemu 750 lumenów. Barwa światła 3000 K emituje przyjemne, ciepłe światło, idealne do wnętrz. Pracuje w zakresie napięcia 220-240 V AC, co gwarantuje szeroką kompatybilność z istniejącymi instalacjami elektrycznymi. Produkt cechuje się wysoką efektywnością świetlną na poziomie 94 lm/W oraz długim okresem trwałości wynoszącym aż 30 000 godzin.



**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	F
Gwarancja	3
Moc	• 8 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 3000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Wydajność świetlna	94
Całkowity strumień świetlny	750 lm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	270 °
Typ diody	SMD2835
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	70 mm
Średnica oprawy	21 mm
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Ceramika

LED line LITE

Symbol: 209596

EAN: 5905378209596

**Żarówka LED G9 3000K 8W 750lm 230V  
270° Ceramika LITE**

**Rysunek techniczny**




**Rozsył światła**

**Dodatkowe zdjęcia produktowe**




**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

Szerokość	610 mm
Wysokość	36 mm
Długość	36 mm
Waga	0,026 kg



**Opakowanie zbiorcze**

Ilość	500
Szerokość	610 mm
Wysokość	235 mm
Długość	150 mm
Objętość	0,021 m <sup>3</sup>
Waga	14,12 kg



**Europaleta**

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	32000
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	64
Waga	930 kg

---

LED line LITE

Symbol: 209596

EAN: 5905378209596

**Żarówka LED G9 3000K 8W 750lm 230V  
270° Ceramika LITE**

---

**Przykładowa realizacja**