

LED line LITE

Symbol: 202849

EAN: 5905378202849

Downlight EASY FIX PRO 3CCT(3K/4K/5K) 18W 1800lm kulatý IP20 Bílý LITE



LED line panel LITE Downlight EASY FIX PRO 18W je unikátní řešení osvětlení, které kombinuje eleganci s funkcí. Vyznačuje světelný proud s výkonem 1800 lumenů při světelné teplotě mezi 3000 K a 5000 K, což umožňuje úpravu atmosféry v místnosti. Vysoká kvalita výkonu zaručuje dlouhodobé používání.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	3
Moc	• 18 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	05
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	100
Celkový světelný tok	1800
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	25 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9

Parametr	Hodnota
Funkce stmívání	-
MacAdamovy kroky	≤6
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	110
Typ diody	SMD2835
Počet diod	168
Účinnost PF	0,7
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	20000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-20÷40
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Velikost montážního otvoru	55-175
Výška	19,5
Průměr armatury	217 mm
Materiál (stínidlo)	Polykarbonát


LED line LITE

Symbol: 202849


EAN: 5905378202849

Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 18W 1800lm kulatý IP20
Bílý LITE

Technické kreslení






Rozložení světla



Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	40 mm
Výška	222 mm
Délka	235 mm
Váhy	0,46 kg

Hromadné balení

Množství	20
Šířka	432 mm
Výška	255 mm
Délka	466 mm
Objem	0,051 m ³
Váhy	12,5 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	480
Výška	1,90 m
Množství ve vrstvě	120
Počet vrstev	4
Množství: Euro paleta	24
Váhy	325 kg

LED line LITE

Symbol: 202849

EAN: 5905378202849

Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 18W 1800lm kulatý IP20
Bílý LITE

Příklad implementace