

LED line LITE

Produkto kodas: 202849

EAN: 5905378202849

Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 18W 1800lm apvalus
IP20 Baltas LITE**Techniniai duomenys**




Parametras	Vertė
Energinio efektyvumo klasė 2019/2015	E
Garantija	3
Galía	• 18 W
Įtampa	• 220-240 V AC
Šviesos spalvos temperatūra	• 3000 K • 4000 K • 5000 K
Šviesi spalva	Balta
Spalvų atgavos indeksas Ra	80
Sandarumo klasė	IP20
IK apsaugos klasė	05
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	II
Šviesos efektyvumas	100
Bendras šviesos srautas	1800
Šviesos srauto palaikymo koeficientas	96
Galiojimo laikas L70B50	25 000 h
Patvarumo koeficientas (EPREL)	0.9

Parametras	Vertė
Pritemdymo funkcija	-
Makadamo laiptai	≤6
Maitinimo įtampos dažnis	50/60Hz
Spindulio kampas	110
Diodo tipas	SMD2835
Diodų skaičius	168
Galios koeficientas PF	0,7
Įjungimo / išjungimo ciklų skaičius	20000
Lempos įėjimo laikas iki 60 %	1
Darbinė temperatūra	-20÷40
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Tvirtinimo angos dydis	55-175
Ūgis	19,5
Rėmo skersmuo	217 mm
Medžiaga (šviestuvo gaubtas)	Polikarbonatas


LED line LITE

Produkto kodas: 202849


EAN: 5905378202849

**Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 18W 1800lm apvalus
IP20 Baltas LITE****Techninis brėžinys****Šviesos pasiskirstymas****Papildomos produkto nuotraukos****Logistikos duomenys****Vienartinė pakuotė**

Kiekis	1
Plotis	40 mm
Ūgis	222 mm
Ilgis	235 mm
Svarstyklės	0,46 kg

**Didmeninė pakuotė**

Kiekis	20
Plotis	432 mm
Ūgis	255 mm
Ilgis	466 mm
Tūris	0,051 m3
Svarstyklės	12,5 kg
Komentariai	

**Europaletas**

Kiekis	480
Ūgis	1,90 m
Kiekis viename sluoksnyje	120
Sluoksnių skaičius	4
Didelis kiekis	24
Svarstyklės	325 kg

LED line LITE

Produkto kodas: 202849

EAN: 5905378202849

**Downlight EASY FIX PRO
3CCT(3K/4K/5K) 18W 1800lm apvalus
IP20 Baltas LITE**

Igyvendinimo pavyzdys