


LED line® GU10 1W 20lm 220-260V grün

Un faible éblouissement des luminaires améliore la sécurité et le confort du travail.



Die Lichtquelle garantiert eine hohe Gebrauchssicherheit.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur




Lebensdauer

Parameter	Wert
Lichtausbeute	20 lm/W
Leistung	1 W
Lichtfarbe	Grün
Lichtstrom	20 lm
Garantie	3
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-260 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Lumenerhaltungsfaktor	>0,7 %
Lampendurchmesser	50
Abstrahlwinkel	120 °
Material (Abdeckung)	Glas


Parameter	Wert
Material (Gehäuse)	Glas
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	100 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	55 mm
Produktgewicht mit Verpackung	56 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	5,6
Energieklasse	A

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Einzelverpackung




Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Länge	60 mm
Gewicht	0,005 kg
	10

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	100 szt.
Breite	595 mm
Höhe der Sammelverpackung	290 mm
Länge	170 mm
Gewicht	6,5 kg
Volumen	0,029 m3

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	4500
Menge Euro-Sammelpalette	4800 szt.
Gewicht einer Europalette	312 kg
Palettenhöhe	1740 mm
Menge in 1 Schicht	800 szt.
Anzahl der Schichten	6