

LED line PRIME

Code: 479990

EAN: 5907777479990

**LED line PRIME LED Streifen 144 SMD
24V 4000K 6,5W 200lm/W**



Technische Daten

Parameter	Wert
Lichtausbeute	200 lm/W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	B
MacAdam Schritte	≤3
Schutzart	IP20
Garantie	5
Dimmfunktion	PWM
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Mindestabnahmemenge	5
Lebensdauer L70B50	50 000
Kabellänge	200 mm
Leistung (Meter)	6,5
Lichtstrom (Meter)	1300
Strom (Meter)	0,27
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Anzahl der Meter pro Rolle	5
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Abstrahlwinkel	120 °

Parameter	Wert
Diodentyp	SMD
Anzahl der LEDs	720
Kompatibler Dimmer	PWM
Laminat (Farbe)	Weiß
Laminat (Dicke)	3
Anzahl der LEDs (Meter)	144
Schneideabschnitt	6,25
Klebebandtyp	3M 300 LSE
MacAdam Schritte	≤3
Betriebstemperatur	-25÷45 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	III
Länge	5000 mm
Breite	10 mm
Höhe	2,5 mm
Leistung	• 6,5
Spannung	• 24 V DC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K

LED line PRIME

Code: 479990


EAN: 5907777479990

**LED line PRIME LED Streifen 144 SMD
24V 4000K 6,5W 200lm/W**




Maße

Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Breite	153 mm
Höhe	15 mm mm
Länge	153 mm mm
Gewicht	0,15 kg
	5

Großverpackung

Stückzahl/Band in Meter Packung zb	40 szt.
Breite	360 mm mm
Höhe der Sammelverpackung	180 mm
Länge	320 mm mm
Gewicht	5,4 kg kg
Volumen	0,020 m ³ m ³

Europalette

Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	12000 m
Menge Euro-Sammelpalette	2400 szt.
Gewicht einer Europalette	349,0 kg
Palettenhöhe	1800 mm
Menge in 1 Schicht	240 szt.
Anzahl der Schichten	10

LED line PRIME

Code: 479990

EAN: 5907777479990

**LED line PRIME LED Streifen 144 SMD
24V 4000K 6,5W 200lm/W**

Beispielanwendung