

LED line PRIME

Symbole: 479990

EAN: 5907777479990

Ruban LED 720/5m SMD 24V 4000K
6,5W IP20 10mm 5m 1300lm/m PRIME



Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	B	Les pas de MacAdam	≤3
Garantie	5	Longueur du câble	200 mm
Pouvoir	• 6.5 W / m	Flux lumineux total (mètre)	1300
Tension	• 24 V DC	Courant (compteur)	0,27
Température de couleur de la lumière	• 4000 K	Angle du faisceau	120
Couleur claire	Blanc	Type de diode	SMD
Indice de rendu des couleurs Ra	80	Nombre de diodes	720
Classe d'étanchéité	IP20	Type de variateur compatible	PWM
Classe de protection contre les chocs électriques	III	Stratifié (couleur)	Blanc
Section de coupe	6,25 cm	Stratifié (épaisseur)	3
Efficacité lumineuse	200	Nombre de diodes (mètre)	144
Facteur de maintien du flux lumineux	96	Type de ruban adhésif	3M 300 LSE
Durée de conservation L70B50	50 000 h	Température de fonctionnement	-25÷45
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	35000 h	Pour une utilisation en intérieur	À l'intérieur des chambres
Facteur de durabilité (EPREL)	0.9	Hauteur	2,5
Fonction de gradation	PWM		

LED line PRIME


Symbole: 479990

EAN: 5907777479990


Ruban LED 720/5m SMD 24V 4000K

6,5W IP20 10mm 5m 1300lm/m PRIME

Dessin technique




Répartition de la lumière




Photos supplémentaires du produit

Données logistiques




Emballage individuel

Quantité	5 m
Largeur	153 mm
Hauteur	15 mm
Longueur	153 mm
Balance	0,133 kg
Commentaires	



Emballage en vrac

Quantité	40
Largeur	320 mm
Hauteur	180 mm
Longueur	360 mm
Volume	0,020 m3
Balance	5,4 kg
Commentaires	



Europalette

Quantité	12000 m
Hauteur	1800 mm
Quantité en couche	240
Nombre de couches	10
Quantité en vrac	2400
Balance	349 kg

LED line PRIME

Symbole: 479990

EAN: 5907777479990

**Ruban LED 720/5m SMD 24V 4000K
6,5W IP20 10mm 5m 1300lm/m PRIME**

Exemple de mise en œuvre