

LED line PRIME

Code: 479600-AW3HAT

EAN: 5905378212213

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm grau PRIME
Notlichtmodul AW 3h AT**



Linker 55W von der PRIME LED Linie ist eine innovative 8250 lm LED Leuchte, die eine effektive Beleuchtung bei nur 55 W ermöglicht. Die Lichtfarbe von 4000 K garantiert neutralweiß, ideal für eine Vielzahl von Räumen. Das Gehäuse hat eine hohe Lichteffizienz von 150 lm/W und IP65 Schutzklasse, wodurch es gegen Wasser und Staub beständig ist.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Leistung	• 55 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000 K
Lichtfarbe	Weiß
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP65
IK Schutzgrad	08
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	150
Lichtstrom	8250
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	100 000 h
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Dimmfunktion	PWM

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
ULOR	3 %
Test des Notfallmoduls	Autotest
Betriebszeit im Notbetrieb	3 h
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Abstrahlwinkel	120
Lebensdauer	100 000 h
Leistungsfaktor PF	0,95
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Betriebstemperatur	-25 ÷ 45
Höhe	61 mm
Farbe	Grau
Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Abdeckung)	Polycarbonat
Notfallmodul	• JA

LED line PRIME


Code: 479600-AW3HAT

EAN: 5905378212213

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm grau PRIME
Notlichtmodul AW 3h AT**

Technische Zeichnung



Lichtverteilung



Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	75 mm
Höhe	65 mm
Länge	1570 mm
Gewicht	1,89 kg

Großverpackung

Menge	12
Breite	288 mm
Höhe	246 mm
Länge	1538 mm
Volumen	0,102 m ³
Gewicht	28,2 kg

Europalette

Menge	144
Palettenhöhe	1750 mm
Menge in der Schicht	
Anzahl der Schichten	
Großmengen	12
Waage	363 kg

LED line PRIME

Code: 479600-AW3HAT

EAN: 5905378212213

**Hermetische Leuchte LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm grau PRIME
Notlichtmodul AW 3h AT**

Beispielanwendung