

LED line PRIME

Symbol: 479600-AW3HAT

EAN: 5905378212213

**LINKER 55W 4000K 8250lm 150lm/W
IP65 150cm Moduł awaryjny 3H AT
PRIME**



Linker 55W od LED line PRIME to innowacyjna oprawa LED o wydajności 8250 lm, co zapewnia efektywne oświetlenie przy mocy zaledwie 55 W. Barwa światła wynosząca 4000 K gwarantuje neutralną biel, idealną do różnorodnych przestrzeni. Oprawa cechuje się wysoką sprawnością świetlną na poziomie 150 lm/W oraz klasą ochrony IP65, co czyni ją odporną na działanie wody i pyłu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 55 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	8250
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤6
ULOR	3 %
Test modułu awaryjnego	Autotest
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25 ÷ 45
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan


LED line PRIME

Symbol: 479600-AW3HAT

EAN: 5905378212213

**LINKER 55W 4000K 8250lm 150lm/W
IP65 150cm Moduł awaryjny 3H AT
PRIME**

Rysunek techniczny




Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 479600-AW3HAT

EAN: 5905378212213

**LINKER 55W 4000K 8250lm 150lm/W
IP65 150cm Moduł awaryjny 3H AT
PRIME**

Przykładowa realizacja