

LED line PRIME

Symbol: 200180-
CAW3HAT

EAN: 5905378219960

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60cm bílý PRIME modul nouzový
CAW 3h AT CNBOP**



40 W Backlit PRIME panel a 4800 lm světelný proud jsou dokonalým řešením pro moderní interiéry. Jeho neutrální barva světla 4000 K poskytuje příjemné osvětlení a široký úhel osvětlení 120 ° zaručuje rovnoměrné rozložení světla. Výrobek je vybaven automatickým nouzovým modulem, který běží 3 hodiny.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Energetická třída 2019/2015	E
Záruka	5
Moc	• 40 W
Napětí	• 220-240 V AC
Teplota barvy světla	• 4000 K
Světlá barva	Bílý
Index podání barev Ra	80
Třída těsnosti	IP20
Třída ochrany IK	02
Třída elektrické ochrany	II
Světelný výkon	120
Celkový světelný tok	4800
Faktor udržení světelného toku	96
Trvanlivost L70B50	75 000 h
Faktor trvanlivosti	0.9
Funkce stmívání	PWM

Parametr	Hodnota
MacAdamovy kroky	≤6
Test nouzového modulu	Autotest
Doba nouzového provozu	3 h
Frekvence napájecího napětí	50/60Hz
Úhel paprsku	120
Typ diody	SMD LED 2835
Počet diod	48
Účinnost PF	0,9
Počet cyklů zapnutí/vypnutí	25000
Doba zahřívání lampy na 60 %	1
Provozní teplota	-25÷45
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	28 mm
Materiál (pouzdro)	Hliník
Materiál (stínidlo)	Polystyren
Nouzový modul	• ANO

LED line PRIME

Symbol: 200180-
CAW3HAT



EAN: 5905378219960

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60cm bílý PRIME modul nouzový
CAW 3h AT CNBOP**




Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	605 mm
Výška	30 mm
Délka	645 mm
Váhy	1,65 kg

Hromadné balení

Množství	5
Šířka	630 mm
Výška	200 mm
Délka	670 mm
Objem	0,084 m ³
Váhy	11,2 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	80
Výška	1880 mm
Množství: Euro paleta	16
Váhy	180 kg

LED line PRIME

Symbol: 200180-
CAW3HAT

EAN: 5905378219960

**Panel Backlit 4000K 40W 4800lm
60x60cm bílý PRIME modul nouzový
CAW 3h AT CNBOP**

Příklad implementace

