

LED line PRIME

Symbol: 200180-
CAW3HAT

EAN: 5905378219960

**Panel Backlit 40W 4000K 4800lm
60x60 moduł awaryjny 3h autotest
PRIME**

Panel Backlit PRIME o mocy 40 W i strumieniu świetlnym 4800 lm to doskonałe rozwiązanie do nowoczesnych wnętrz. Jego neutralna barwa światła 4000 K zapewnia przyjemne oświetlenie, a szeroki kąt świecenia wynoszący 120° gwarantuje równomierne rozproszczenie światła. Produkt wyposażony jest w automatyczny moduł awaryjny, który działa przez 3 godziny.

**Dane techniczne**

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	E
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Gwarancja	5
Moc	• 40 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Stopień ochrony IK	02
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	120
Całkowity strumień świetlny	4800
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	75 000 h
Współczynnik trwałości	0.9

Parametr	Wartość
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤6
Test modułu awaryjnego	Autotest
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	48
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	25000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Kolor	Biały
Materiał (obudowa)	Aluminium
Materiał (klosz)	Polistyren

LED line PRIME

Symbol: 200180-
CAW3HAT



EAN: 5905378219960

**Panel Backlit 40W 4000K 4800lm
60x60 moduł awaryjny 3h autotest
PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 200180-
CAW3HAT

EAN: 5905378219960

**Panel Backlit 40W 4000K 4800lm
60x60 moduł awaryjny 3h autotest
PRIME**

Przykładowa realizacja

