

LED line LITE


Code: 209961

EAN: 5905378209961

**LED line LITE Downlight EASY FLEX
18W 4000K 1530lm rund weiß**



Downlight EASY FLEX 18W 4000K ist eine runde LED-Einstellung durch LED Linie LITE, die einen 1530 Lumen Lichtstrom produziert. Sie hat einen Lichtwinkel von 120° und bietet eine breite Lichtverteilung in den Räumen. Powered by 220-240V Die Wechselspannung zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz aus und erreicht die Klasse E. Darüber hinaus verfügt es über Ra Farbwiedergaberate von 80 und IK05 Schlagzähigkeit.



Technische Daten

Parameter	Wert
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Leistung	• 18 W
Spannung	• 220-240 V AC
Farbtemperatur des Lichts	• 4000K
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Schutzart	IP20
IK Schutzgrad	05
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II
Lichtausbeute	85
Lichtstrom	1530
Lumenerhaltungsfaktor	96
Lebensdauer L70B50	30 000 h

Parameter	Wert
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
MacAdam Schritte	≤6
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Leuchtdurchmesser	225
Abstrahlwinkel	120
Diodentyp	SMD2835
Anzahl der LEDs	43
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	15000
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1 s
Betriebstemperatur	-20÷40
Montagemethode	3in1 Aufputz, Unterputz, Pendel
Montagelochgröße	65-180
Farbe	Weiß

LED line LITE


Code: 209961

EAN: 5905378209961

**LED line LITE Downlight EASY FLEX
18W 4000K 1530lm rund weiß**

Technische Zeichnung


Lichtverteilung




Zusätzliche Produktfotos




Logistikdaten



Einzelverpackung



Großverpackung



Europalette

LED line LITE

Code: 209961

EAN: 5905378209961

**LED line LITE Downlight EASY FLEX
18W 4000K 1530lm rund weiß**

Beispielanwendung