

LED line LITE żarówka LED E14 6W 4000K 720lm 220-240V FILAMENT C35 ŚWIECZKA



Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



360 °



-20÷40 °C



Filament



4



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



220-240 VAC



C35



25 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W
Moc	6 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	720 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Waga	14 g
Materiał	Szkło
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %

Parametr	Wartość
Typ lampy	C35
Średnica lampy	35
Kąt świecenia	360 °
Materiał (klosz)	szkło
Typ diody	Filament
Ilość diod	4
Trwałość	25000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	98 mm
Masa produktu z opakowaniem	24 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	3

Opakowanie jednostkowe



Szerokość	60 mm
Wysokość	125 mm
Długość	60 mm
Waga	0,02 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość	380 mm
Wysokość op zb	225 mm
Długość	200 mm
Waga	2,49 kg
Objętość	0,017 m3

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta	9600 szt.
Waga europalety	239,04 kg
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	1200 szt.
Ilość warstw	8