

LED line LITE żarówka LED E14 6W 4000K 720lm 220-240V FILAMENT C35 ŚWIECZKA



Źródło światła gwarantuje wysokie bezpieczeństwo użytkowania.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



360 °



-20÷40 °C



Filament



4



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



220-240 VAC



C35




25 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	120 lm/W
Moc	6 W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E
Całkowity strumień świetlny	720 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	25 000 h
Waga	14 g
Materiał	Szkło
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %


Parametr	Wartość
Typ lampy	C35
Średnica lampy	35
Kąt świecenia	360 °
Materiał (klosz)	szkło
Typ diody	Filament
Ilość diod	4
Trwałość	25000
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	98 mm
Masa produktu z opakowaniem	24 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	3

Opakowanie jednostkowe




Szerokość 60 mm
 Wysokość 125 mm
 Długość 60 mm
 Waga 0,02 kg
 Ilość w opakowaniu 1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 100 szt.
 Szerokość 380 mm
 Wysokość op zb 225 mm
 Długość 200 mm
 Waga 2,49 kg
 Objętość 0,017 m3

Europaleta



Ilość zbiorcza europaleta 9600 szt.
 Waga europalety 239,04 kg
 Wysokość palety 1800 mm
 Ilość w 1 warstwie 1200 szt.
 Ilość warstw 8