


LED line PRIME

Symbole: 210554

EAN: 5905378210554

**LUMICANTO Câble rail 3 phases 2m
blanc PRIME**



Données techniques

Paramètre	Valeur
Garantie	5/7*
Classe de protection contre les chocs électriques	I
Tension nominale	220-240V AC
Courant nominal	16A
Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz

Paramètre	Valeur
Température de fonctionnement	5÷40
Hauteur	35,5
Remplaçant	XTS 4200
Matériau (boîtier)	Aluminium

LED line PRIME

Symbole: 210554


EAN: 5905378210554

LUMICANTO Câble rail 3 phases 2m blanc PRIME




Dessin technique

Répartition de la lumière

Photos supplémentaires du produit



Données logistiques



Emballage individuel

Largeur	2000 mm
Hauteur	35,5 mm
Longueur	31,5 mm
Balance	1,72 kg

Emballage en vrac

Quantité	10
Largeur	180 mm
Hauteur	80 mm
Longueur	2030 mm
Volume	0,029 m ³
Balance	18 kg

Europalette

Hauteur
Quantité en couche
Nombre de couches
Quantité en vrac
Balance

LED line PRIME

Symbole: 210554

EAN: 5905378210554

**LUMICANTO Câble rail 3 phases 2m
blanc PRIME**

Exemple de mise en œuvre