

LED line PRIME

Kód: 477125

EAN: 5907777477125

**LED szalag 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

LED-vonal 600 SMD 24V 11000K 9.6W egy fejlett világítási megoldás, amely 100 lm / W magas fényteljesítménnyel rendelkezik, 600 SMD 2835 diódával felszerelve, intenzív fehér fényt generál 11000K színhőmérséklettel, ami kiváló láthatóságot biztosít. A PWM-technológia használatának köszönhetően lehetséges a hatékony tompítás.

**Műszaki adatok**



Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	F
Garancia	5
Hatalom	• 9.6 W / m
Feszültség	• 24 V DC
Fény színhőmérséklete	• 11000 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Áramütés elleni védelmi osztály	III
Vágószakasz	5 cm
Fényhatékonyság	100
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	PWM
MacAdam lépcsői	≤3
Kábelhossz	200 mm
Teljes fényáram (méter)	960
Áramerősség (mérő)	0,4
Sugárszög	120
Dióda típusa	SMD 2835
Diódák száma	600
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	PWM
Laminált (színes)	Fehér
Laminált (vastagság)	2
Ragasztószalag típusa	3M 300 LSE
Üzemi hőmérséklet	-25÷45
Beltéri használatra	Aszobákban


LED line PRIME

Kód: 477125


EAN: 5907777477125

**LED szalag 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	5 m
Szélesség	153 mm
Magasság	15 mm
Hossz	153 mm
Mérleg	0,111 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	40
Szélesség	320 mm
Magasság	180 mm
Hossz	360 mm
Kötet	0,020 m ³
Mérleg	4,42 kg
Hozzászólások	

**Europaraklap**

Mennyiség	12000 m
Magasság	1800 mm
Mennyiség a rétegben	240
Rétegek száma	10
Tömeges mennyiség	2400
Mérleg	349 kg

LED line PRIME

Kód: 477125

EAN: 5907777477125

**LED szalag 600/5m SMD 24V 11000K
9,6W IP20 8mm 5m 960lm/m PRIME**

Példa megvalósítás