

LED line PRIME

Symbol: 477125

EAN: 5907777477125

LED line Taśma 600 SMD 24V 11000K 9,6W



Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	100 lm/W	Typ diody	SMD 2835
Barwa światła	Biała	Ilość diod	600
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	F	Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Kroki MacAdama	≤3	Laminat (kolor)	Biały
Klasa szczelności	IP20	Laminat (grubość)	2
Gwarancja (lata)	5	Ilość diod (metr)	120 SMD
Funkcja ściemniania	PWM	Sekcja cięcia	5
Współczynnik trwałości	0.9	Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Minimalna ilość zakupu	5	Kroki MacAdama	≤3
Okres trwałości L70B50	30 000 h	Temperatura pracy	-25÷45 °C
Długość przewodu	200 mm	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Moc (metr)	9,6 W	Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Całkowity strumień świetlny (metr)	960 lm	Długość	5000 mm
Prąd (metr)	0,4 A	Szerokość	8 mm
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Wysokość	2,5 mm
Ilość metrów na rolce	5	Moc	• 9.6 W / m
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Napięcie	• 24 V DC
Kąt świecenia	120 °	Temperatura barwy światła	• 11000 K

LED line PRIME


Symbol: 477125

EAN: 5907777477125


LED line Taśma 600 SMD 24V 11000K
9,6W

Wymiary




Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe



Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	153 mm
Wysokość op jedn	15 mm
Długość opak jedn	153 mm
Waga opak. jedn.	0,12 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	40 szt.
Szerokość op zb	360 mm
Wysokość op zb	180 mm
Długość op zb	320 mm
Waga op zb	5,4 kg
Objętość	0,020 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach europ	12000 m
Ilość zbiorcza europaleta	2400 szt.
Waga europalety (kg)	349,0 kg
Wysokość palety	1800 mm
Ilość w 1 warstwie	240 szt.
Ilość warstw	10

LED line PRIME

Symbol: 477125

EAN: 5907777477125

**LED line Taśma 600 SMD 24V 11000K
9,6W**

Przykładowa realizacja