

LED line PRIME

Kód: 470218-II

EAN: 5905378201545

**LED izzó GU10 2700K 10W 1250lm 230V
120° DIM Ceramic PRIME**

LED izzó GU10 10W 2700K 1250lm LED vonal PRIME egy innovatív fényforrás, jellemzi a nagy fényhatékonyság 125 lm / W Az SMD2835 dióda technológiának köszönhetően a termék 2700 K színhőmérsékletű, kellemes, meleg fehér fényt hoz létre. A 170-250 V-os váltóáramú feszültségtartományban, 30 000 órás hosszú élettartamot kínál, és képes a fényerőt kompatibilis TRIAC dimmerekkal beállítani.

**Műszaki adatok**

Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	E
Garancia	5
Hatalom	• 10 W
Feszültség	• 170-250 V AC
Fény színhőmérséklete	• 2700 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörsegi osztály	IP20
Fényhatékonyság	125
Teljes fényáram	1250 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	30 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9

Paraméter	Érték
Fényerő-szabályozási funkció	Triac
MacAdam lépcsői	≤6
Izzó menet típusa	GU10
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	120 °
Dióda típusa	SMD2835
Kompatibilis fényerőszabályzó típus	TRIAC
Teljesítménytényező PF	0,7
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Beltéri használatra	A szobákban
Magasság	55 mm
Anyag (ház)	Kerámia


LED line PRIME

Kód: 470218-II


EAN: 5905378201545

LED izzó GU10 2700K 10W 1250lm 230V 120° DIM Ceramic PRIME


Műszaki rajz






Fényeloszlás



További termékfotók



Logisztikai adatok



Egyetlen csomagolás

Mennyiség	1
Szélesség	50 mm
Magasság	63 mm
Hossz	50 mm
Mérleg	0,07 kg

Tömeges csomagolás

Mennyiség	100
Szélesség	280 mm
Magasság	155 mm
Hossz	575 mm
Kötet	0,024 m3
Mérleg	7 kg

Europaraklap

Mennyiség	4800
Magasság	1,90 m
Mennyiség a rétegben	2000
Rétegek száma	3
Tömeges mennyiség	48
Mérleg	445 kg

LED line PRIME

Kód: 470218-II

EAN: 5905378201545

**LED izzó GU10 2700K 10W 1250lm 230V
120° DIM Ceramic PRIME**

Példa megvalósítás

