

LED line PRIME

Symbol: 470218-II

EAN: 5905378201545

**LED line PRIME żarówka LED GU10 10W
2700K 1250lm 170-250V DIM
ŚCIEMNIALNA****Dane techniczne**

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	125 lm/W	Kąt świecenia	120 °
Barwa światła	Biała	Materiał (obudowa)	Ceramika
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	E	Typ diody	SMD2835
Całkowity strumień świetlny	1250 lm	Kompatybilny typ ściemniacza	TRIAC
Kroki MacAdama	≤6	Trwałość	30000
Klasa szczelności	IP20	Współczynnik mocy PF	0,7
Gwarancja (lata)	5	Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Funkcja ściemniania	Triac	Kroki MacAdama	≤6
Współczynnik trwałości	0.9	Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Okres trwałości L70B50	30 000 h	Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz	Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80	Wysokość	55 mm
Kolor	Biały	Moc	• 10 W
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %	Napięcie	• 170-250 V AC
Typ lampy	GU10	Temperatura barwy światła	• 2700 K
Średnica lampy	50		

LED line PRIME

Symbol: 470218-II

EAN: 5905378201545


**LED line PRIME żarówka LED GU10 10W
2700K 1250lm 170-250V DIM
ŚCIEMNIALNA**

Wymiary

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe

Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	50 mm
Wysokość op jedn	63 mm mm
Długość opak jedn	50 mm mm
Waga opak. jedn.	0,06 kg kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	100 szt.
Szerokość op zb	575 mm mm
Wysokość op zb	155 mm
Długość op zb	280 mm mm
Waga op zb	7 kg kg
Objętość	0,024 m3 m3



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	4800 szt.
Waga europalety (kg)	336 kg
Wysokość palety	1860 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	12

LED line PRIME

Symbol: 470218-II

EAN: 5905378201545

**LED line PRIME żarówka LED GU10 10W
2700K 1250lm 170-250V DIM
ŚCIEMNIALNA**

Przykładowa realizacja