


LEDOM rahmenloses LED panel 18W 2700K 1800lm



NEUHEIT ! LEDOM-Panels, die mit voller Leistung strahlen!

Das rahmenlose LEDOM-Panel ist eine moderne Leuchte, die für die bündige Montage konzipiert ist und kann sowohl an der Decken als auch an der Wand montiert werden. Der milchige Schirm streut das Licht perfekt, und seine Konstruktion sorgt dafür, dass sich das Licht um ihn herum in einem Winkel von 180 ° ausbreitet. Dadurch erhält die Oberfläche an der es befestigt ist, einen angenehmen Glanz.

Die Leuchte passt perfekt in Hotel-Innenräume, Treppenhäuser oder Korridore, Treppenhäuser oder Korridore. Es ist auch eine großartige Lösung für niedrige Räume, und sein minimalistisches Design passt zu jedem Einrichtungsstil.

Die runden, rahmenlosen LEDOM-Panelle sind in zwei Größen und Leistungen erhältlich:

- LEDOM 8W-Panel mit 90mm Durchmesser und Lichttemperatur von 2700K
- LEDOM 8W-Panel mit 90mm Durchmesser und Lichttemperatur von 4000K
- LEDOM 18W-Panel mit 120mm Durchmesser und Lichttemperatur von 2700K
- LEDOM 18W-Panel mit 120mm Durchmesser und Lichttemperatur von 4000K



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Lebensdauer



Anzahl der LEDs



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung



Diodentyp



Größe des Montagelochs

| Parameter | Wert |
|--|-------------|
| Lichtausbeute | 100 lm/W |
| Leistung | 18 W |
| Lichtfarbe | Weiß |
| Energieeffizienzklasse 2019/2015 | F |
| Lichtstrom | 1800 lm |
| Farbtemperatur des Lichts | 2700 K |
| Schutzart | 20 |
| Garantie | 2 |
| Lebensdauer L70B50 | 30 000 |
| Stromversorgung: die Art der Stromversorgung | 220-240 VAC |
| Frequenz der Stromversorgung | 50/60Hz |
| Farbwiedergabe-Index Ra | 80 |

| Parameter | Wert |
|---|--------------|
| Material (Gehäuse) | Aluminium |
| Diodentyp | SMD2835 |
| Anzahl der LEDs | 90 |
| Lebensdauer | 50000 |
| Leistungsfaktor PF | 0,9 |
| Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle | 50000 |
| Betriebstemperatur | -5÷40 °C |
| Montagelochgröße | 90 mm |
| Für den Innenbereich | Innenbereich |
| Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: | I |
| Kartonmenge | 40 pc |
| Lampenaufwärmzeit bis zu 60% | 1 |

| | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------|-------|
| Farbe | Weiss | Höhe | 32 mm |
| Lampendurchmesser | 120 | Produktgewicht mit Verpackung | 203 g |
| Abstrahlwinkel | 180 ° | Gewicht der Kartonmenge (kg) | 8,8 |
| Material (Abdeckung) | Polycarbonat | Energieklasse | A+ |

Einzelverpackung




| | |
|---------|---------|
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Länge | 165 mm |
| Gewicht | 0,39 kg |
| | 1 |

Großverpackung



| | |
|---------|------------------------|
| Breite | 40 |
| | 430 mm |
| Länge | 280 |
| | 350 mm |
| Gewicht | 16,6 kg |
| Volumen | 0,04214 m ³ |

Europalette



| | |
|---------------------------|--------|
| Gewicht einer Europalette | 25 |
| | 415 kg |
| | 1544 |
| | 5 |
| | 5 |