

## LED Netzteil LED line PRIME LL-20-12 IP67 12V



- Wasserdichte Schaltnetzteile der LL-Serie von LED Line bewähren sich in vielen, auch anspruchsvollsten Anwendungen. Sie zeichnen sich durch kleine Abmessungen, geringes Gewicht und dank Montagelöchern einfach zu montieren aus.
- Netzteil mit konstanter Spannung
- Universeller Eingangsspannungsbereich
- Schutz: Kurzschluss / Überstrom / Überspannung
- Freie Luftkühlung
- Volllast getestet
- Schutzklasse II, Leistungsklasse 2 nach UL1310
- Schutzart IP67



Betriebstemperatur

Parameter	Wert
Ausgangsleistung	20W
Ausgangsspannung	12V
Ausgangsstrombereich	0 ÷ 2A
Garantie	5
Eingangsspannungsbereich	90 ÷ 265V AC
Eingangsfrequenzbereich	47 ÷ 63Hz
Nennstrom	2A
Sicherheitsbestimmungen	IP67
Wirkungsgrad	0,83

Parameter	Wert
Spannungstoleranz	-/+5.0%
Umgebungsfeuchte	20 ÷ 90%
Isolationswiderstand	3kVAC
EMC Normen	EN55015
Befestigungsart	Oberfläche
Einschaltstrom -(Typ.)	15A / 230VAC
Betriebstemperatur	-30÷50 °C
Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist:	II

**Einzelverpackung**




Breite 45 mm  
Höhe 30 mm  
Länge 165 mm  
Gewicht 0,21 kg  
1

**Großverpackung**



Außenbox Menge 40 pcs.  
100  
Breite 290 mm  
230  
Länge 345 mm  
Gewicht 22,5 kg

**Europalette**



Gewicht einer Europalette 32  
730 kg  
1020