



LED line® Panel 36W 4000K 2880lm kwadrat



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



120



SMD4014



192



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.

SLIM

Wąska obudowa sprawia, że produkt zyskuje nowoczesny minimalistyczny wygląd oraz można zamontować go w miejscach o ograniczonej wielkości.



220-260 AC




-5 ÷ 40




80

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W
Moc	36 W
Barwa światła	Biała
Całkowity strumień świetlny	2880 lm
Temperatura barwy światła	4000 K
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	3
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	220-260 AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7
Kąt świecenia	120 °
LGP	PMMA
Materiał (klosz)	polistyren
Materiał (obudowa)	aluminium
Typ diody	SMD4014


Parametr	Wartość
Ilość diod	192
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Temperatura pracy	-5 ÷ 40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Opakowanie zbiorcze	4 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	596 mm
Szerokość	596 mm
Wysokość	10 mm
Masa produktu z opakowaniem	2925 g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	11,7
Klasa Energetyczna 874/2012	A++
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak



Opakowanie jednostkowe




Opakowanie zbiorcze



ilość szt/ taśmy w metrach

Europaleta



1