


**LED line® G9 12W 6000K 1160lm 220-240V**

Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen.



Abstrahlwinkel



Betriebstemperatur



Lebensdauer



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung




Diodentyp

Parameter	Wert
Lichtausbeute	90 lm/W
Leistung	12 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Lichtstrom	1160 lm
Farbtemperatur des Lichts	6000 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Faktor Dauerhaftigkeit	0.9
Lebensdauer L70B50	30 000
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	220-240 VAC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Farbe	weiß
Lumenerhaltungsfaktor	96 %
Lampendurchmesser	23


Parameter	Wert
Abstrahlwinkel	270 °
Material (Gehäuse)	Keramik
Diodentyp	SMD2835
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000
MacAdam Schritte	≤6
Betriebstemperatur	-20÷40 °C
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	250 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	64 mm
Produktgewicht mit Verpackung	38 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	9,5
Energieklasse	A+

Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

Einzelverpackung




Breite	22 mm
Höhe	22 mm
Länge	70,5 mm
Gewicht	0,02 kg
	1

Großverpackung



Stückzahl/Band in Meter Packung zb	500 szt.
Breite	580 mm
Höhe der Sammelverpackung	255 mm
Länge	175 mm
Gewicht	13,03 kg
Volumen	0,025 m <sup>3</sup>

Europalette



Stückzahl/Bänder in Meter Europalette	16000
Menge Euro-Sammelpalette	28000 szt.
Gewicht einer Europalette	729,68 kg
Palettenhöhe	1785 mm
Menge in 1 Schicht	4000 szt.
Anzahl der Schichten	7