

LED line PRIME

Symbole: 206564

EAN: 5905378206564

Luminaire routier CAMINO 3000K 50W
6500lm IP66 gris PRIME



5
WARRANTY

7
WARRANTY

IP
66

IK
08

PF
0,9

220-
240V
AC

MAX
-40÷50°C

CE

Données techniques

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
Classe d'efficacité énergétique 2019/2015	D	L90B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	50000 h
Garantie	5/7*	Facteur de durabilité (EPREL)	0.9
Pouvoir	• 50 W	Les pas de MacAdam	≤6
Tension	• 220-240 V AC	ULOR	0 %
Température de couleur de la lumière	• 3000 K	Fréquence de la tension d'alimentation	50/60Hz
Couleur claire	Blanc	Angle du faisceau	150 x 110
Indice de rendu des couleurs Ra	70	Type de diode	LUMILEDS 2835
Classe d'étanchéité	IP66	Nombre de diodes	96
Classe de protection IK	08	Facteur de puissance PF	0,9
Classe de protection contre les chocs électriques	I	Temps de préchauffage de la lampe à 60 %	1
Efficacité lumineuse	130	Température de fonctionnement	-40÷50
Flux lumineux total	6500	Hauteur	80
Facteur de maintien du flux lumineux	96	Matériau (boîtier)	moulage en aluminium
Durée de conservation L70B50	100 000 h	Matériau (abat-jour)	Verre trempé
L80B* – différence B10–B50 ≈ 1 % (selon LightingEurope) – négligeable	75000 h		

LED line PRIME


Symbole: 206564

EAN: 5905378206564


Luminaire routier CAMINO 3000K 50W

6500lm IP66 gris PRIME

Dessin technique



Répartition de la lumière



Photos supplémentaires du produit



Données logistiques




Emballage individuel

Largeur	560 mm
Hauteur	116 mm
Longueur	236 mm
Balance	2,3 kg



Emballage en vrac

Quantité	1
Largeur	560 mm
Hauteur	116 mm
Longueur	236 mm
Volume	15,33 m3
Balance	



Europalette

Hauteur	1840 mm
Nombre de couches	1
Quantité en vrac	96
Balance	303,4 kg

LED line PRIME

Symbole: 206564

EAN: 5905378206564

**Luminaire routier CAMINO 3000K 50W
6500lm IP66 gris PRIME**

Exemple de mise en œuvre

