

LED line PRIME

Symbol: 477248

EAN: 5907777477248

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 6500K
RGBW 19,2W IP20 12mm 30m 400lm/m
LITE**



Taśma LED 300 SMD 12V 6500K RGBW o mocy 19,2W i długości 30 m marki LED line PRIME to nowoczesne źródło światła, które dzięki wysokiej jakości diodom SMD 5050, emituje intensywne światło w kolorach RGBW oraz białym. Charakteryzuje się kątem świecenia wynoszącym 120°, zapewniając równomierne rozświetlenie przestrzeni.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	G
Gwarancja	3
Moc	• 19.2 W / m
Napięcie	• 12 V DC
Temperatura barwy światła	• 6500 K
Barwa światła	RGBW (multicolor&white)
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Sekcja cięcia	5 cm
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Współczynnik trwałości	0,9
Funkcja ściemniania	PWM
Kroki MacAdama	≤3

Parametr	Wartość
Długość przewodów	200 mm
Całkowity strumień świetlny (metr)	400
Prąd (metr)	1,6
Kąt świecenia	120
Typ diody	SMD 5050
Ilość diod	300
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	3
Ilość diod (metr)	60
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-25÷45
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	2,5


LED line PRIME

Symbol: 477248


EAN: 5907777477248

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 6500K
RGBW 19,2W IP20 12mm 30m 400lm/m
LITE**

Rysunek techniczny






Rozsył światła



Dodatkowe zdjęcia produktowe

Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe

Ilość	30 m
Szerokość	380 mm
Wysokość	130 mm
Długość	400 mm
Waga	0,887 kg

Opakowanie zbiorcze

Ilość	15
Szerokość	350 mm
Wysokość	290 mm
Długość	450 mm
Objętość	0,045 m ³
Waga	13 kg
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	10800 m
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w warstwie	60
Ilość warstw	6
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	360
Waga	278,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 477248

EAN: 5907777477248

**Taśma LED 300/5m SMD 12V 6500K
RGBW 19,2W IP20 12mm 30m 400lm/m
LITE**

Przykładowa realizacja