


LED line® G4 COB 1,5W 6000K 120lm 12V AC/DC



Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie.



Abstrahlwinkel



Lebensdauer



Anzahl der LEDs



Versorgungsspannung, Typ der Versorgungsspannung




Diodentyp




Parameter	Wert
Lichtausbeute	80 lm/W
Leistung	1,5 W
Lichtfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse 2019/2015	G
Lichtstrom	120 lm
Farbtemperatur des Lichts	6000 K
MacAdam Schritte	≤6
Garantie	3
Dimmfunktion	Nein
Faktor Dauerhaftigkeit	0,9
Lebensdauer L70B50	30 000
Größe (L x B)	41,5mm x 11mm
Stromversorgung: die Art der Stromversorgung	10-18 AC/DC
Frequenz der Stromversorgung	50/60Hz
Farbwiedergabe-Index Ra	80
Lumenerhaltungsfaktor	96
Abstrahlwinkel	360 °
Diodentyp	COB
Anzahl der LEDs	1
Lebensdauer	30000
Leistungsfaktor PF	0,5
Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle	50000

Parameter	Wert
MacAdam Schritte	≤6
Für den Innenbereich	Innenbereich
Kartonmenge	500 pc
Lampenaufwärmzeit bis zu 60%	1
Höhe	41,5 mm
Produktgewicht mit Verpackung (g)	5 g
Gewicht der Kartonmenge (kg)	5
EPREL ID	632 189
Datum des ersten Inverkehrbringens	01.07.2019
Energieklasse	A++
Winkel für den Nutzlichtstrom (EPREL)	360-Grad-Kugel
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Nein
Nicht gerichtete oder gerichtete Lichtquelle (EPREL)	NDLS
Ist das Produkt mit einer Lichtquelle ausgestattet? (EPREL)	Ja
Netzbetriebene oder netzunabhängige Lichtquelle (EPREL)	NMLS
Kombinierte CLS-Lichtquelle (EPREL)	Nein
Farbwechselbare Lichtquelle (EPREL)	Nein
Farbwiedergabe-Index R9 (EPREL)	34
Gesamtlichtstrom der Lichtquelle (EPREL)	120
Leistung im ON-Modus Pon (EPREL)	1
Nutzbarer Lichtstrom Φuse (EPREL)	120




Einzelverpackung




20
62
20
1

Großverpackung



500

Europalette



9