


LED line® G4 COB 1,5W 6000K 120lm 12V AC/DC (NOWY KSZTAŁT)



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



10-18 AC/DC



COB



1



360 °




-20÷40 °C



30 000 h

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	80 lm/W
Moc	1,5W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Całkowity strumień świetlny	120 lm
Temperatura barwy światła	6000 K
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	3
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	30 000 h
Wymiary (dł. x szer.) lub (śr. x wys.)	41,5mm x 11mm
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	10-18 AC/DC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %

Parametr	Wartość
Kąt świecenia	360 °
Typ diody	COB
Ilość diod	1
Trwałość	30000
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20÷40 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	Wewnątrz pomieszczeń
Opakowanie zbiorcze	500 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Wysokość	41,5 mm
Masa produktu z opakowaniem	5g
Waga opakowania zbiorczego (kg)	5
Klasa Energetyczna 874/2012	A++




Opakowanie jednostkowe




Szerokość	20 mm
Wysokość	20 mm
Długość	66 mm
Waga	0,003 kg
Ilość w opakowaniu	1

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	500 szt.
Szerokość	610 mm
Wysokość opak zb	235 mm
Długość	150 mm
Waga	3,455 kg
Objętość	0,021 m ³
Uwagi	CARTON BOX

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach europ	54000
Ilość zbiorcza europaleta	32000 szt.
Waga europalety	221,12 kg
Wysokość palety	1880 mm
Ilość w 1 warstwie	4000 szt.
Ilość warstw	8