

LED line PRIME

Symbol: 479600-
CAW3HAT

EAN:

**LINKER 55W 4000K 8250lm 150lm/W
IP65 150cm CNBOP 3H AT PRIME**



Oprawa LINKER 55W LED od marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się wysoką efektywnością świetlną na poziomie 150 lm/W oraz całkowitym strumieniem świetlnym wynoszącym 8250 lm. Barwa światła 4000K zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów ($R_a \geq 80$), co podnosi komfort użytkowania. Oprawa wyróżnia się klasą szczelności IP65, odpornością IK08 oraz wysoką trwałością – żywotność przekracza 100000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	D
Gwarancja	5
Moc	• 55 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw R_a	80
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	8250
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤ 6
ULOR	3 %
Test modułu awaryjnego	Autotest
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Trwałość	100 000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	$-25 \div 45$
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan

LED line PRIME

Symbol: 479600-
CAW3HAT

EAN:

**LINKER 55W 4000K 8250lm 150lm/W
IP65 150cm CNBOP 3H AT PRIME**


Rysunek techniczny

Rozsył światła


Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 479600-
CAW3HAT

EAN:

**LINKER 55W 4000K 8250lm 150lm/W
IP65 150cm CNBOP 3H AT PRIME**

Przykładowa realizacja