

LED line PRIME

Symbol: 479600-
CAW3HAT

EAN:

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm szara PRIME
moduł awaryjny CAW 3h AT CNBOP**



Oprawa LINKER 55W LED od marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się wysoką efektywnością świetlną na poziomie 150 lm/W oraz całkowitym strumieniem świetlnym wynoszącym 8250 lm. Barwa światła 4000K zapewnia naturalne odwzorowanie kolorów ($R_a \geq 80$), co podnosi komfort użytkowania. Oprawa wyróżnia się klasą szczelności IP65, odpornością IK08 oraz wysoką trwałością – żywotność przekracza 100000 godzin.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Klasa Energetyczna 2019/2015	C
Gwarancja	5
Moc	• 55 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Barwa światła	Biała
Współczynnik odwzorowania barw R_a	80
Klasa szczelności	IP65
Stopień ochrony IK	08
Klasa ochrony elektrycznej	II
Wydajność świetlna	150
Całkowity strumień świetlny	8250
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Współczynnik trwałości	0.9
Funkcja ściemniania	PWM

Parametr	Wartość
Kroki MacAdama	≤ 6
ULOR	3 %
Test modułu awaryjnego	Autotest
Czas pracy w trybie awaryjnym	3 h
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Kąt świecenia	120
Trwałość	100 000 h
Współczynnik mocy PF	0,95
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Temperatura pracy	$-25 \div 45$
Wysokość	61 mm
Kolor	Szary
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Materiał (klosz)	Poliwęglan

Moduł awaryjny • TAK

LED line PRIME

Symbol: 479600-
CAW3HAT

EAN:

Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm szara PRIME
moduł awaryjny CAW 3h AT CNBOP


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	75 mm
Wysokość	65 mm
Długość	1570 mm
Waga	1,89 kg



Opakowanie zbiorcze

Ilość	12
Szerokość	288 mm
Wysokość	246 mm
Długość	1538 mm
Objętość	0,105 m3
Waga	28,2 kg



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	144
Wysokość palety	1750 mm
Ilość w warstwie	
Ilość warstw	
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	12
Waga	363 kg

LED line PRIME

Symbol: 479600-
CAW3HAT

EAN:

**Oprawa hermetyczna LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm szara PRIME
moduł awaryjny CAW 3h AT CNBOP**

Przykładowa realizacja