

LED line PRIME

Symbol: 210226

EAN: 5905378210226

Oprawa hermetyczna RANGER 25-55W
4000K 9900lm 150cm IP66 PRIME

Nowość



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wydajność świetlna	180 lm/W
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Całkowity strumień świetlny	9900 lm
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności	IP66
Gwarancja (lata)	5
Współczynnik trwałości	0.9
Okres trwałości L70B50	100 000 h
Waga	1520 g
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Szary
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96 %
Kąt świecenia	120 °
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan

Parametr	Wartość
Typ diody	SMD2835
Ilość diod	372
Współczynnik mocy PF	0,9
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-25÷45 °C
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	10
Opakowanie zbiorcze	9 szt.
Czas nagrzewania lampy do 60%	1
Długość	1510 mm
Szerokość	79 mm
Wysokość	68 mm
Moc	• 25-55 W
Napięcie	• 220-240 V AC
Temperatura barwy światła	• 4000 K

LED line PRIME


Symbol: 210226

EAN: 5905378210226


Oprawa hermetyczna RANGER 25-55W 4000K 9900lm 150cm IP66 PRIME

Wymiary


Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb 9

LED line PRIME

Symbol: 210226

EAN: 5905378210226

**Oprawa hermetyczna RANGER 25-55W
4000K 9900lm 150cm IP66 PRIME**

Przykładowa realizacja